

SOLIS S26

**SAHADA PRATİK
BÜTÇEDE EKONOMİK**



- ÇEVRECİ VE GÜÇLÜ MITSUBISHI MOTOR
- GERÇEK 4X4
- 2 DEVİR KUYRUK MİLİ
- EURO V MOTOR
- KOMPAKT TASARIM



ÖZELLİKLER**S 26****MOTOR**

Model	MITSUBISHI, EURO V
Güç kW (hp)	18,2 kw (24,7 hp)
Tip	Dizel, su soğutmalı, indirekt enjeksiyon, doğal hava emişli, 4 zamanlı
Nominal Devir (d/dk)	2.500
Silindir Sayısı	3
Çap x Strok (mm)	78 x 92
Strok Hacmi (cm3)	1318 cm3
Maksimum Tork (d/dk) - (Nm)	2.200 d/dk -76,3 Nm
Yakıt Depo Kapasitesi (lt)	26,5

KUYRUK MILİ (PTO)

PTO Tipi	Bağımsız
Devir (d/dk)	540 + 1000
Kontrol Şekli	Mekanik

GÜÇ AKTARIMI

Dişli Kutusu	6 ileri x 2 geri mekanik
Hız Aralığı (km/saat)	min.1,59 - maks.14,88
Arka Diferansiyel Kiliti	Mekanik kontrollü
Fren Tipi	Arka tarafta yağ banyolu disk tipi, mekanik komutalı

ÖZELLİKLER**S 26****HİDROLİK SİSTEM**

Kaldırma Kapasitesi (kg)	600
Hidrolik Servis Çıkışı	2 adet
Autolift	-
Arka Hidrolik Askı Tipi	3 noktadan
Direksiyon	Hidrolik

ELEKTRİK SİSTEM

Akümülatör	12 V - 50 Ah
Alternatör	12 V, 42 A
Römork Elektrik Çıkışı	7 Kutuplu

ÖLÇÜLER

Uzunluk(ön tampon arka hid. kol ucu)(mm)	2.742
Ön Lastik	6.00 - 12
Arka Lastik	8,3 x 20
İz Genişliği (ön/arka)(mm)	894 - 997
Yükseklik (mm)	2.127
Minimum Alt Açıklık (mm)	255
Ağırlık (ilave ağırlıksız)(kg)	960
Dingiller Arası Mesafe (mm)	1.560

**Yanmar Turkey Makine A.Ş.**

Tel: 0 (232) 502 43 85 Fax: 0 (232) 502 43 93



Yanmar Turkey Makine A.Ş., bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
Kullanılan fotoğraflar ve teknik özellikler, Türkiye pazarına sunulmayan opsiyonel özellikler içerebilir.