

# H26

## YENİ NESİL GÜCÜ KEŞFEDİN



- HST (HİDROSTATİK) ŞANZİMAN
- HIZ SABİTLEYİCİ
- ORTA VE ARKA PTO
- GERİ VE İLERİ AYRI GAZ PEDALI



**ÖZELLİKLER****H26**

<b>MOTOR</b>	
Model	mitsubishi, euro v
Güç kW (hp)	18,2 kw (24,7 hp)
Tip	Dizel, su soğutmalı, indirek enjeksiyon, doğal hava emişli, 4 zamanlı
Nominal Devir (d/dk)	2.500
Silindir Sayısı	3
Çap x Strok (mm)	78 x 92
Strok Hacmi (cm <sup>3</sup> )	1318 cm <sup>3</sup>
Maksimum Tork (d/dk) - (Nm)	2.200 d/dk -76,3 Nm
Yakıt Depo Kapasitesi (lt)	26,5
<b>KUYRUK MİLİ (PTO)</b>	
PTO Tipi	Bağımsız
Devir (d/dk)	540 + 540 E
Kontrol Şekli	Mekanik
<b>GÜÇ AKTARIMI</b>	
Dişli Kutusu	Hidrostatik
Kavrama	PTO için yağlı tip kavrama
Şanzıman	HST
Hız Aralığı (km/saat)	min.3,18 - maks.21,03
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik kontrollü
Fren Tipi	Arka tarafta yağ banyolu disk tipi, mekanik komutalı

**ÖZELLİKLER****H26**

<b>HİDROLİK SİSTEM</b>	
Kaldırma Kapasitesi (kg)	600
Hidrolik Servis Çıkışı	2 adet
Autolift	-
Arka Hidrolik Askı Tipi	3 noktadan
Direksiyon	Hidrolik
<b>ELEKTRİK SİSTEMİ</b>	
Akümülatör	12 V - 65 Ah
Alternatör	12 V, 42 A
Römork Elektrik Çıkışı	7 Kutuplu
<b>ÖLÇÜLER</b>	
Uzunluk (ön tampon arka hid. kol ucu) (mm)	2.865
Ön Lastik	6.00 - 12
Arka Lastik	8,3 x 20
İz Genişliği (ön/arka) (mm)	885 - 960
Yükseklik (mm)	2.325
Minimum Alt Açıklık (mm)	240
Ağırlık (ilave ağırlıksız) (kg)	1.235
Dingiller Arası Mesafe (mm)	1.570

**Yanmar Turkey Makine A.Ş.**

Tel: 0 (232) 502 43 85 Fax: 0 (232) 502 43 93



Yanmar Turkey Makine A.Ş., bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanılan fotoğraflar ve teknik özellikler, Türkiye pazarına sunulmayan opsiyonel özellikler içerebilir.