

S 75 NT 4WD

ÇOK BEKLENEN BAHÇE TRAKTÖRÜ



- 4 SİLİNDİRLİ TURBO ŞARJLI CRDI MOTOR
- SÜRÜNGEN VİTES ÖZELLİĞİ
- SENKROMEÇLİ ŞANZIMAN
- GÖZ KAMAŞTIRAN YENİ KAPUT TASARIMI



ÖZELLİKLER**S 75 NT 4WD**

MOTOR	
Model	4105 CRDi, Stage IIIB
Güç (hp)	75
Tip	Turboşarjlı
Nominal Devir (d/dk)	2.000
Silindir Sayısı	4
Hacim (cc)	4.087
Maksimum Tork (d/dk) - (Nm)	367@1500
Yakıt Depo Kapasitesi (lt) (+/-5%)	88
KUYRUK MİLİ (PTO)	
PTO Tipi	Bağımsız
Devir (d/dk)	540 + 540 E
Kontrol Şekli	Mekanik, el levyesi ile
GÜÇ AKTARIMI	
Dişli Kutusu	12 ileri x 12 geri senkromeçli
Hız Aralığı (km/saat)	min. 0,49 - maks. 30,19
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik kontrollü
Fren Tipi	Arka tarafta yağ banyolu disk tipi, mekanik komutalı

ÖZELLİKLER**S 75 NT 4WD**

HİDROLİK SİSTEM	
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2.500
Hidrolik Servis Çıkışı	2DA / 2SA
Autolift	Standart
Arka Hidrolik Askı Tipi	3 noktadan
Direksiyon	Hidrolik
ELEKTRİK SİSTEMİ	
Akümülatör	12V - 85Ah
Alternatör	12V, 90Amp
Römork Elektrik Çıkışı	7 Kutuplu
ÖLÇÜLER	
Uzunluk (ön tampon arka hid. kol ucu) (mm)	4.240
Ön Lastik	8-18
Arka Lastik	14.9-24
İz Geniliği (ön/arka) (mm)	1.150 / 1.1082
Yükseklik (mm)	2.390
Minimum Alt Açıklık (mm)	2.65
Ağırlık (ilave ağırlıksız) (kg)	3.260
Dingiller Arası Mesafe (mm)	2.306
STANDART EKİPMANLAR	
Ön Ağırlıklar (kg)	186

**Yanmar Turkey Makine A.Ş.**

Tel: 0 (232) 502 43 85 Fax: 0 (232) 502 43 93



Yanmar Turkey Makine A.Ş., bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
Kullanılan fotoğraflar ve teknik özellikler, Türkiye pazarına sunulmayan opsiyonel özellikler içerebilir.